HYDROFUGE ET MINERALISANT

LABEL VERT EXCELL N° RE 2007-01-087

CORHYDRO 2 en 1NF

HYDROFUGE MINERALISANT POUR TUILES TERRE CUITE et FACADES

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **CORHYDRO «2 en 1» NF** est un hydrofuge non filmogène destiné à protéger les tuiles terre cuite et les enduits de façade sans bloquer les échanges naturels et à retarder l'encrassement des surfaces.
- Améliore la résistance des terres cuites anciennes en durcissant le matériaux.
- Qualité hydrofuge à forte rémanence qui confère une durabilité exceptionnelle.
- S'applique également sur ardoise, fibres ciment, pierres naturelles, enduits de ciment, structures béton..
- Ne pas appliquer sur brique de façade ou tuile terre cuite à forte densité et de coloris foncé (faire un essai sur ce type de matériaux pour éviter un «voile blanc» au séchage. Préférer dans ce cas **CORIGARD NF**.
- Qualité oléofuge et résistance aux acides et aux solvants..
- Aspect incolore - Densité : ≈ 1.03
- Point éclair : Ininflammable.
- Non corrosif.
- Conditionnement : Bidon de 30 litres.
- Consommation de 5 à 10 m^2 /L. selon porosité du support.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé, stocker entre 5 et 30°C.
- Conditions d'application : Surfaces sèches ou humides.
- Persistance et dégradabilité : Bio dégradable.

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être sains, propres, débarrassés des traces de poussières, des mousses et autres organismes végétaux. Procéder aux réparations et aux traitements des fissures avec un mastic de type CORIMAST PU. Traiter la surface avec CORIMOUSS *.

APPLICATION : **CORHYDRO «2 en 1»** NF s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless en 1 seule couche** de bas en haut, en pulvérisation fine et **sans coulure**.

L'efficacité maximum est obtenue après 3 à 5 jours selon la nature du support et les conditions climatiques. Nettoyer les outils à l'eau, immédiatement après l'application.

* Pour retarder les retours de mousses et lichens, nous conseillons un entretien CORIMOUSS tous les 3 à 4 ans

.** Sur les supports très poreux **CORHYDRO «2 en 1»** peut être appliqué en 2 couches, la 1ère étant diluée à 20% d'eau.

RECOMMANDATIONS

Le traitement avec CORHYDRO « 2en1 » NF doit être suivi d'une période sans pluie de 2H minimum pour ne plus être dé lavable. Ne pas appliquer sur une toiture déjà hydrofugée. Si application préalable de CORACID Pro, bien rincer le support avant application de CORHYDRO 2 en 1 NF. CORODIS décline toute responsabilité en cas d'utilisation de ce produit avec un produit hors gamme CORIL. Nous consulter pour tous cas spécifique. Ne pas appliquer sur les panneaux solaires/photovoltaïques.

R36/38 – Irritant pour les yeux et la peau.
R41 – Risque de lésions oculaires graves.
S26 – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S24/25 – Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S28 – Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment et de l'eau et du savon.
S46 – En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette S45 – En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).S02 – Conserver hors de portée des enfants .S37/39 – Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage S20/21 – Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Contient Méthylsilanetriolate de potassium.

05/2012

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par l'utilisation de nos produits, les conditions d'application échappant à notre contrôle.